额定电压 300/500V 铜芯聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆

电缆型号
DJYVP3-300/500V

适用范围
电缆适用于额定电压 500V 及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化仪器仪表



电缆结构

导体
第 1 种或第 2 种铜导体

绝缘
低密度聚乙烯（LLDPE）

填充（可选）
填充绳

分屏蔽：
无

总屏蔽
铝塑复合带绕包屏蔽（P3）

外护套
聚氯乙烯 ST2（PVC）

产品标准
TICW/06-2009，GB/T 3956

线芯识别
对线组：●黑○白
三线组：●黑○白●蓝
四线组：●黑○白●蓝●红
线组与线组之间通过色带进行区分。

护套颜色
●黑色（或按客户要求）

技术参数

额定电压（U_0/U）
300/500V
最高系统电压（U_m）
600

温度等级
导体最高运行温度：+70℃
使用环境温度：-20℃~+45℃
电缆敷设温度：不低于 0℃（环境温度低于 0℃时，应对电缆进行预热）

最小弯曲半径
安装时：12D
安装后：10D
注：D 为电缆实际外径

敷设方式
穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、隧道敷设、夹层敷设、支持式架空敷设、悬挂式架空敷设等。