

CC-single core PUR-390

无卤型，耐低温PUR单芯导线，1 kV
符合 EC 低电压规则 73/23/EEC

ConCab kabel Mainhardt 390 PUR 1kV CE



销售热线: 15056548827

www.ahtk1718.com

仪表及成套、电缆、光缆、石油管材、新能源、中西药品、医疗用品、人造板、树脂

CC-single core PUR-390 主要用作安装导线，无卤并且抗机械应力。绝缘材料极耐油脂，酸和碱。

构造

裸铜丝多股精绞，PUR芯线绝缘，耐低温和阻燃（符合VDE 0482第265-2-1部分，对应EN50265-2-1和IEC 60332-1）。单色和绿/黄。

技术数据

额定电压:
1000 V

测试电压:
3000 V

导体绞合方式:
纯铜绞合
符合VDE 0295,5类标准

绝缘阻抗:
最小10 MΩ·km

温度范围:
-40°C至+80°C

弯曲半径:
10 x 芯线直径

符合标准:
符合VDE 0281

产品编码	芯线根数 及导体截 面积	电缆消耗 铜量 kg/km	电缆近似 外径 mm	电缆近似 重量 kg/km
390 0005 ...	0,50	4,8	2,2	8
390 0007 ...	0,75	7,2	2,4	11
390 0010 ...	1,0	9,6	2,6	13
390 0015 ...	1,5	14,4	3,1	19
390 0025 ...	2,5	24,0	3,7	32
390 0040 ...	4,0	38,0	4,4	45
390 0060 ...	6,0	58,0	5,2	65
390 0100 ...	10,0	96,0	6,8	115
390 0160 ...	16,0	154,0	7,8	178
390 0250 ...	25,0	240,0	10,2	250
390 0350 ...	35,0	336,0	11,6	335
390 0500 ...	50,0	480,0	13,2	500
390 0700 ...	70,0	672,0	15,5	690
390 0950 ...	95,0	912,0	17,8	915
390 1200 ...	120,0	1152,0	19,4	1060
390 1500 ...	150,0	1440,0	22,3	1370

规格当通过以下参考号码订购时
请填写编号390...

390-

横截面

规格

颜色

0 = 裸铜丝

1 = 镀锡铜丝

00 黑色

01 蓝色

02 棕色

03 红色

04 白色

05 灰色

06 紫色

07 粉色

08 橙色

09 黄色

10 绿色

11 米色

12 黑蓝

99 绿/黄

举例：

390 0005 1 00 = 0,50mm² 镀银铜丝，颜色黑色